


客户确认

日期

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-02-01
△	B版	新增包装方式	2018-03-14




接线表:

H1	1	3	4	5	6	7
H2	1	2	3	4	5	6
颜色	黑	白	橙	绿	紫	灰

注意事项:

1. 线材H1端剥皮 $2.2^{+0.3}_{-0}$ mm后打压SCN180T; H2端剥皮 $2.5^{+0.5}_{-0}$ mm, 打压2507T公端子、并按图示穿壳。
2. 单PIN端子与线拉力须大于2Kg/F
3. 线材须套PVC套管, 如图所示。
4. SM胶壳必须选用华富
5. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆
6. SM公母壳插拔力: 插入力不大于8N/孔, 拔出力不小于3N/孔。

△7. 包装方式: 50PCS/扎用气泡片包住H1端, 如右图。



包装图

7	□6.0 PVC套管 黑色 L=180mm	1	PCS	/
6	UL1007#26 黑白橙绿紫灰	各215	mm	/
5	2507H-6P 固定器 红色	1	PCS	HF04
4	2507T 母端子 (SM2.5母端子)	6	PCS	HF04
3	2507H-6P 公壳 黑 (SM2.5公壳)	1	PCS	HF04
2	SCN180° T	6	PCS	/
1	SCN180° H-7P Pitch:2.5MM	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:

日期:

业务:

日期:

制图:

日期:

夏胜六

2018-02-01

深圳市灿科盟实业有限公司
Ckmtw CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD

品名规格:
2H/2507H-6P+SCN180H-7P+1007#26 L=200MM

客户料号 R30071964-A02

单位 mm 比例 /

图纸编号: S007220215 版本 B